



VITALIYA

ТОВ «Вешнівська взуттєва фабрика», яка є виробником спеціального та повсякденного взуття пропонує його до реалізації під ТЗ «Vitaliya». Підприємство спеціалізується на випуску для різних галузей промисловості спеціального взуття литтєвого методу кріплення підошов з одношарового поліуретану та двошарового поліуретану та термополіуретану.

Основною характеристикою нашої продукції є її висока якість, що підтверджується наявністю сертифіката відповідності УкрСЕПРО і міжнародного сертифікату EN ISO 20345:2005. На підприємстві постійно розробляються нові моделі взуття з урахуванням вимог підприємств нафтовидобувної, металургійної галузей, крім того для будівельних підприємств, сільського господарства, транспорту, медичних і фармацевтичних установ. Для розробки моделей використовується сучасна система автоматизованого проектування взуття, яка дозволяє проводити швидку зміну моделей відповідно до розвитку нових технологій і вимог замовника. Особливості конструкції нових моделей та матеріали і сировина дозволяють забезпечити захист від несприятливих впливів навколишнього середовища і механічних пошкоджень. Для захисту від ударів застосовується сталевий підносок, який витримує навантаження 200Дж, сталева антипрокольна пластина захищає стопу від проколів ріжучих і колючих предметів. Склад підошви забезпечує високу зносостійкість, гнучкість, легкість, відмінні амортизуючі властивості. Температурний режим підошви від -15С до +90С.

Для виробництва нашого взуття на підприємстві використовується нове, прогресивне, відповідне європейським стандартам обладнання, що дозволяє випускати взуття на рівні світових аналогів.

Поряд зі спеціальним взуттям на підприємстві випускається в широкому асортименті повсякденне чоловіче взуття, жіночі пантолети литтєвого методу кріплення підошви з верхом з натуральних матеріалів. Новою лінією є пантолети суцільнолиті з полімерного матеріалу ЄВА, які відрізняються особливою легкістю та зручністю, ходова поверхня яких оснащена антиковзними накладками.

Наша адреса:

08132, Київська область, Києво-Святошинський район
м Вишневе, вул. Залізнична 96.

Тел./Факс: +38 (044) 406-08-67

Тел.: +38 (044) 406-38-91; Тел.: +38 (04598) 5-12-23

e-mail: vitaliya.vof@gmail.com сайт: www.vitaliya-vof.com.ua



- 1- Поліуретанова підошва
- 2- Антистатична устілка
- 3- Вкладна устілка
- 4- Металевий підносок
- 5- Амортизуюча підкладка підноска
- 6- Натуральна шкіра підвищених товщин
- 7- Підкладка з нетканого полотна
- 8- Глухий клапан
- 9- Антикорозійні петлі
- 10- Захисна м'яка вставка



Модель 220

Черевики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345:2009

EN ISO 20347:2009

EN ISO 20346:2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з м'яким кантом, глухим клапаном, з антикорозійними петлями, на шнурках. Підкладка та вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підошва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 292

Черевики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345:2009

EN ISO 20347:2009

EN ISO 20346:2009

Технічна характеристика:

Черевики з настрочними берцями з кирзи, союзка і задника з натуральної шкіри підвищених товщин, з напівглухим клапаном, на шнурках. Підкладка з текстильного і нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підошва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель «Сварщик» Черевики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочною союзою, м'яким кантом, глухим клапаном, з антикорозійними петлями, на шнурках. Для захисту при зварюванні у взутті використовується спеціальний щиток із щільної натуральної шкіри, що кріпиться за допомогою хольнітенов і пряжки. Підкладка та вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підошва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 261 Напівчеревики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Напівчеревики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочною союзою, м'яким кантом, глухим клапаном, з антикорозійними петлями, на шнурках. Підкладка та вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підошва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90 С



Модель 255

Напівчеревики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Напівчеревики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочною союзкою, м'яким кантом, з перфорацією на союзці і берцях, з черезпод'ємним ремнем. На пряжці. Підкладка зі шкіри та нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшова з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації -15C до +90C



Модель 227

Напівчеревики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Напівчеревики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочною союзкою, м'яким кантом, з боковими резинками. Підкладка зі шкіри та нетканого матеріалу, вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшова з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації -15C до +90C



Модель 254

Напівчеревики спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Напівчеревики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними берцями, м'яким кантом, на шнурках. Підкладка зі шкіри та нетканого матеріалу, вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається. Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 311

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними берцями, з глухим клапаном на шнурках. Підкладка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90 С



Модель 289 «ОМОН polegшений» Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики із завищеними берцями polegшені, союзка і задінка з натуральної шкіри, берці із спеціальної тканини з просоченням, забезпечує високі експлуатаційні та гігієнічні властивості в умовах з підвищеною температурою і вологістю, з настрочними берцями, м'яким кантом, глухим клапаном, на шнурках. Підкладка з натурального матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається. Температура експлуатації від -15С до +90С

Модель 322

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними завищеними берцями, з глухим клапаном, на шнурках і на застібці «блискавка». Підкладка та вкладная устілка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 242 «Спецназ»

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними берцями, м'яким кантом, глухим клапаном, на шнурках. Підкладка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра, вкладна устілка з натурального матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації - 15С до +90 С



Модель 311

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними берцями, з глухим клапаном на шнурках. Підкладка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90 С



Модель 289 «ОМОН polegшений» Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики із завищеними берцями polegшені, союзка і задінка з натуральної шкіри, берці із спеціальної тканини з просоченням, забезпечує високі експлуатаційні та гігієнічні властивості в умовах з підвищеною температурою і вологістю, з настрочними берцями, м'яким кантом, глухим клапаном, на шнурках. Підкладка з натурального матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається. Температура експлуатації від -15С до +90С

Модель 322

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними завищеними берцями, з глухим клапаном, на шнурках і на застібці «блискавка». Підкладка та вкладная устілка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 242 «Спецназ»

Черевики спеціальні із завищеними берцями

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Черевики з натуральної шкіри підвищених товщин, з настрочними берцями, м'яким кантом, глухим клапаном, на шнурках. Підкладка з нетканого матеріалу, шкіри або хутра, вкладна устілка з натурального матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації - 15С до +90 С



Модель 237

Напівчоботи спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Напівчоботи, з натуральної шкіри підвищених товщин з халявою з кирзи, з настрочною союзою, задинкою і заднім зовнішнім ремнем, з клапаном і пряжкою на халяву. Підкладка та вкладна устілка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Модель 237/7

Чоботи спеціальні

Розміри 36-47

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

EN ISO 20345: 2009

EN ISO 20347: 2009

EN ISO 20346: 2009

Технічна характеристика:

Чоботи з халявою з кирзи, з настрочною союзою, задинкою і заднім зовнішнім ременем з натуральної шкіри підвищених товщин, з клапаном і пряжкою на халяву. Підкладка з нетканого матеріалу, жорсткий задник, термопластичний або металевий підносок. За необхідністю - антипрокольна пластина. Підшва з поліуретану, маслобензостійка, з підвищеною зносостійкістю, профіль ходової поверхні - самоочищається.

Температура експлуатації від -15С до +90С



Інші кольорові рішення діючих моделей



220



255



277

UTTALYA

Модель 339 «Сабо»

Розмірний ряд з 36 по 41 включно

ДСТУ ГОСТ26167: 2009

EN ISO 20347: 2009

Технічна характеристика:

Пантолети жіночі з растрочною перфорованою союзкою, з регульованим п'ятковим ременем з поворотним механізмом, на підошві з маслобензостійкого поліуритану.



Модель 340 «Сабо»

Розмірний ряд з 31 по 41 включно

ДСТУ ГОСТ26167: 2009

EN ISO 20347: 2009

Технічна характеристика:

Пантолети жіночі з цільною перфорованою союзкою, з регульованим п'ятковим ременем з поворотним механізмом, на підошві з маслобензостійкого поліуритану.



Модель 344М

Суцільнолите взуття з матеріалу ЕВА

Розмірний ряд з 40 по 47

ТУ У 19.3-32932259-001: 2008

Технічна характеристика:

Пантолети суцільнолиті з полімерного матеріалу ЕВА, з перфорованої союзкою по бічній частині і поворотним механізмом ремня п'яти. Ходова поверхня з антиковзними накладками, які мають властивості «антимаркер»



Модель 345W

Суцільнолите взуття з матеріалу ЕВА

Розмірний ряд з 36 по 41

ТУ У 19.3-32932259-001: 2008

Технічна характеристика:

Пантолети суцільнолиті з полімерного матеріалу ЕВА, з перфорованої союзкою по бічній частині і поворотним механізмом ремня п'яти. Ходова поверхня з антиковзними накладками, які мають властивості «антимаркер»



Пантолети

Суцільнолите взуття з матеріалу ЕВА

Розмірний ряд з 40 по 45

ТУ У 19.3-32932259-001: 2008

Технічна характеристика:

Цільнолитий пантолет, виготовлений з полімерного матеріалу ЕВА, з масажними виступами на устілковій поверхні. Багаточисленні отвори та антифрикційна поверхня ходової частини підешви дозволяє комфортно експлуатувати пантолет в різних умовах: душ, сауна, басейн, пляж, дача.



Повсякденне взуття

Верх взуття з натуральної шкіри. Підкладка зі шкіри, бавовни, або хутра. Підошва з поліуретану, з підвищеною зносостійкістю.

209



204



230



231



294



252



218





08132 г. Вишневый,
Киево-Святошинский район,
ул. Железнодорожная, 96,
тел./факс (044) 406-08-67
тел. (044) 406-38-91
тел. (04598) 5-12-23
e-mail: vitaliya.vof@gmail.com
www.vitaliya-vof.com.ua